

WPM SEALING ELEMENT 125L

ART.NR. 0001

Mineraalse kattega vuugiplekk

Toote kirjeldus

WPM SEALING ELEMENT 125L valmistatud u. 0,7 mm paksusest tšingitud teraslehest. Teraslehe üks pool on kaetud spetsiaalse mineraalse kattega, mis tagab hea nakke betooniga. Plekielemendi alumine äär on painutatud 90 ° nurga alla. Selline kinnitusriba võimaldab vuugipleki kiiresti ja täpselt kinnitada armatuurivarraste külge.

Kasutusala

WPM SEALING ELEMENT 125L kasutatakse töövuukide hüdroisoleerimiseks surveise vee vastu erinevates betoonkonstruktsioonides. Näiteks sein-põrand, sein-sein, põrandaplaat-põrandaplaat ja sein-vahelagi töövuugisõlmedes. Levinumad kasutusvaldkonnad on ehitiste maa-alused konstruktsioonid, mahutid jms.

Omadused

- Tagab veetiheduse 2,5 bar survevee korral
- Spetsiaalne elastne nakkuv kattekiht
- Paigaldust hõlbustav alumine kant
- Lihtne ja kiire paigaldus armatuurile
- Ei vaja täiendavate kandurite kasutamist
- Lihtne siduda erinevate vuugilindi süsteemidega
- Toodetud Eestis

Tehnilised näitajad

- Terasleht: galvaniseeritud teras
- Teraslehe laius: 125 mm
- Teraslehe paksus: u.0,7 mm
- Plekielemendi pikkus: 2,5 m
- Kattekiht: mineraalne nakkekiht
- Kattekihiga vuugipleki kogupaksus: u.1,7m
- Värvus: hõbedane/hallikas
- Temperatuurikindlus: -35° C - +75° C
- Paigaldustemperatuur: piiranguid ei ole

Pakendid

Karp: (Art nr 0001-10x125L) 10 x 2,5 m detail, ühendusklambrid, liimituub

Riba: (Art nr 0001-125L) 1 x 2,5 m detail

Ladustamine

36 kuud (jahedas ja kuivas originaalpakendis)

Paigaldus

Ettevalmistus - WPM SEALING ELEMENT 125L vuugiplekk paigaldatakse konstruktsiooni keskele (või vundamendiplaadi servale) ülemisele armatuurterase kihile. Tavaulukorras paigaldatakse mineraalse kattega pool konstruktsiooni siseküljele (või lubatud on ka vastupidi paigaldus.

Materjali paigaldus - Asetage vuugiplekk ülemisele armatuurivarraste peale ning kinnitage sidumistraadiga läbi pleki servas olevate avade armatuurivarraste külge. Jälgige, et vuugiplekk jääks vähemalt 3 cm sügavuselt valatava konstruktsiooni sisse (maks. pool valitud lindi laiusest). Järgmine plekileht paigaldage sellisel, et lehtede otste üle kate oleks 10 cm. Kandke üle katte keskele komplektis olevast tuubist liimitriipi, vajutage üle katte osas linnid tugevalt kokku ja fikseerige komplektis olevate klambritega. Korrekse liite saavutamiseks tuleb kindlasti kasutada komplektis olevat liimi.

Paigaldus võib sõltuvalt kasutusvaldkonnast olla erinev, kahtluste korral küsige lisainfot. Vuugipleki kattekiht on vastupidav paljudele kemikaalidele, vajadusel küsige lisainfot.

Vajalikud töövahendid

Kindad, sidumistraat ja ühendusklambrid, liimituub.

Vastutusest loobumine

Tootelehes toodud teave põhineb ja vastab olemasoleval infol. Garantii hõlmab materjale ja ei laiene nende vale paigaldusele ning kasutusotstarbele. Kasutaja kohustus on hinnata materjali sobivust kasutuskohaga. Kahtluste korral on vajalik teostada proovikatsed või küsida nõu valmistajatehaselt.