

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja:

WPM Estonia OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn

Toode:

WPM PRAOTEKITAJA PROFIIIL Art.nr. 0004

Tehnilised andmed:

Terasleht: galvaniseeritud teras

Teraslehe laius: 150 mm ning praotekitaja element vastavalt tellimusele

Teraslehe paksus: u.1,0 mm

Elemendi pikkus: 2,5 m, 1,22 m, 0,62 m

Kattekiht: elastne mineraalne kattekiht

Kattekihiga vuugipleki kogu paksus; u. 2,1 mm

Värvus: hall / metalne

Profiili laius: 150 /100 mm (või vastavalt tellimusele)

Temperatuurikindlus: -35°C - +75°C

Paigaldustemperatuur: piiranguid ei ole

Toode on katsetatud veepidavusele TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi EHITUSMATERJALIDE TEADUS- JA KATSELABORATOORIUM, Katseprotokoll N° 372/19 17.05.2019.

Tõestatud veepidavus 2,5 bar.

Kasutusala:

WPM Praotekitaja Elementi kasutatakse ettemääratud purunemispunkti kujundamiseks kandvates raudbetoonist konstruktsioonides

Tallinnas, 10. veebruar 2020. a



Indrek Uusalu
WPM Estonia OÜ
Juhatuse liige