

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja:

WPM Estonia OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn

Toode:

WPM SEALING ELEMENT 125 L - Art.nr. 0001-02
WPM SEALING ELENET 125 R – Art.nr 0002-03
WPM SEALING ELEMENT 80 R – Art.nr 0002-04
WPM SEALING ELEMENT 200 R- Art.nr.0002-05

Tehnilised andmed:

Terasleht: galvaniseeritud teras
Teraslehe laius: 125 mm / 125 mm / 80 mm / 200mm
Teraslehe paksus: u.0,7 mm
Plekielemendi pikkus: 2,5 m / 7,5 m / 7,5 m / 7,5 m
Kattekiht: mineraalne nakkekiht
Kattekihiga vuugipleki kogu paksus; u. 1,7 mm
Värvus: hõbedane / hallikas
Temperatuurikindlus: -35°C - +75°C
Paigaldustemperatuur: piiranguid ei ole

Toode on katsetatud veepidavusele TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi EHITUSMATERJALIDE TEADUS- JA KATSELABORATOORIUM, Katseprotokoll N° 372/19 17.05.2019.

Tõestatud veepidavus 2,5 bar.

Kasutusala:

WPM SEALING ELEMENT 125L / 125 R / 80 R / 200 R kasutatakse töövuukide hüdroisoleerimiseks survele vee vastu erinevates betoonkonstruktsioonides. Näiteks sein-põrand, sein-sein, põrandaplaat-põrandaplaat ja sein-vahelagi töövuugisõlmedes. Levinumad kasutusvaldkonnad on ehitiste maa-alused konstruktsioonid, mahutid jms.

Tallinnas, 10. veebruar 2020. a



Indrek Uusalu
WPM Estonia OÜ
Juhatuse liige