

WPM REINFORCEMENT SPACER

ART.NR. 0008-050

Metallist armatuurikandur suure raskusega armatuuridele

Toote kirjeldus

WPM REINFORCEMENT SPACER (Armatuurikandur) on nelikantterasest valmistatud kandur, mis talub suurt koormust. Kandur on spetsiaalselt töödeldud kuumtsingiga, et vältida korrosiooni teket. Suure kandevõimaga kandur ei purune ega vaju läbi. Kandur tagab nõutud paigaldusmõõdu ja sellega armatuuridele vajaliku kaitsekihi.

Kasutusala

WPM REINFORCEMENT SPACERit kasutatakse raskekaaluliste armatuurivarraste toetamiseks, et tagada etteantud mõõdud raudbetoon konstruktsioonidele.

Omadused

- Suur koormustaluvus
- Korrosioonikindlus
- Toodetud Eestis

Tehnilised näitajad

- Materjal: nelikantteras
- Pinnakate: kuumtsingitud,
- Nelikantterase paksus: 3 mm
- Kanduri kõrgus: 40 mm; 50 mm; 60 mm.
- Värvus: hall / metalne
- Paigaldustemperatuur: piiranguid ei ole

Ladustamine

36 kuud (jahedas ja kuivas originaalpakendis)

Paigaldus

Paigaldage WPM REINFORCEMENT SPACER tugevale aluspinnale. Sobib aluspind on tööbetoon. Selle puudumisel tuleb tagada sobivate alusplaatide kasutamisega stabiilne aluspind. Kanduritele paigaldada armatuurivardad.

Vastutusest loobumine

Tootelehes toodud teave põhineb ja vastab olemasoleval infol. Garantii hõlmab materjale ja ei laiene nende vale paigaldusele ning kasutusotstarbele. Kasutaja kohustus on hinnata materjali sobivust kasutuskohaga. Kahtluste korral on vajalik teostada proovikatsed või küsida nõu.